

SIEMENS

Gigaset C470 IP

Téléphone hybride pour ligne fixe et appels multilignes via Internet (VoIP) sans PC

- . [Description](#)
- . [Caractéristiques](#)
- . [Fiche technique](#)



Points forts

- . Dual mode: basculement aisé par simple appui d'une touche entre appels via ligne fixe et appels via Internet
- . Possibles services d'information comme écran de veille* ex: Prévisions météo
- . Système évolutif vers appels multilignes pour jusqu'à 6 combinés et 6 comptes SIP de différents fournisseurs de services
- . ECO DECT – Economie d'énergie et réduction variable de la puissance transmise

Support produit

- . [Téléchargements](#)
- . [Mode d'emploi](#)

Gigaset C470 IP - Fiche technique

Caractéristiques principales

Afficheur	Ecran graphique couleur 6 lignes (128x128 pixel, 4096 couleurs)
Afficheur rétro-éclairé	Oui

Ecrans de veille	Horloge digitale ou images couleur (4 selectables par l'utilisateur)
Menus déroulants	Oui
Navigateur	Oui
Signalisation par LED	Oui
Témoin de réception	Oui
Témoin de charge batteries	Oui
Affichage de la date et de l'heure	Oui
Affichage de la durée de communication	Oui

Caractéristiques additionnelles

Système "Mains-libres"	Oui
Présentation vocale du nom de l'appelant	Non
Surveillance de pièce	Oui
Mélodies de sonnerie	15 mélodies dont 5 polyphoniques (16 tons)
Réveil - Rappel de Rdv	Oui
Vibreur	Non
Recherche de combiné	Oui
Ecoute amplifiée sur la base	Non
Installation murale	Oui
Menu multilingues	Oui
Compatible Gigaset Repeater	Oui
Transfert de répertoire	Echange de contacts (ex. OUTLOOK™) avec PC (upload/download) via fichier tsv

Numérotation

Dual Mode	Sélection aisée entre internet (VoIP) et ligne fixe par simple appui touche
Reconnaissance vocale	Non
Rappel du numéro (Bis)	Liste des 20 derniers numéros composés
Répertoire	Jusqu'à 150 noms et numéros; fonction VIP, répertoire Gigaset.net
Pré-numérotation	Oui, avec possibilité de correction
Rappel automatique	Oui

Journal des appels avec horodatage et possibilité de rappel direct Oui

Fonctionnalités SMS

Transmission	Envoi et réception de SMS jusqu'à 612 caractères (selon fournisseur de service)
Boîtes à lettres SMS privées	Oui, 1 commune et 3 privées (selon fournisseur de service)
Envoi de SMS vers adresses e-mails	Oui
Ecriture intuitive	Oui
Téléchargement	Non

Caractéristiques IP

Protocole VoIP	SIP
Profils VoIP	Sélection aisée de profils opérateurs via le combiné ou le serveur Web
Lignes VoIP	Multilignes jusqu'à 6 comptes SIP: Configuration jusqu'à 6 comptes SIP de différents fournisseurs, les comptes peuvent être assignés individuellement à chaque combiné (en émission et réception)
Codecs	G711, G722 (base station), G726, G729AB
Qualité de service (QoS)	ToS. Diffserv (selon le pays, le réseau et le fournisseur d'accès)
VoIP Setup	Mise à jour du Firmware directement depuis le combiné, sans manipulation de fichiers

Accès analogique

Nombre d'accès analogiques	1 accès analogique
Numérotation DTMF	Oui
Présentation du N° et du Nom de l'Appelant (CLIP-CNIP)	Oui (selon le pays, le réseau et le fournisseur d'accès)

Configuration multi-combinés

Mode Talkie-Walkie avec un 2nd combiné	Non
Conférence à 3 (1 Ext. + 2 Int.)	2 VoIP et 1 appel sur RTCP simultanés (+ 1 appel interne); conférence à 3 (1 externe VoIP ou RTCP / 2 participants internes); Deux conférence à 3 simultanées (1 externe VoIP ou RTCP / 2 participants internes pour chacune)
Transfert d'appel externe vers un autre combiné	Oui
Copie de répertoire entre combinés	Oui

Caractéristiques techniques

Interfaces	a/b (analogique), IP/Ethernet
DECT/GAP	Oui
Extension multi-combinés	Jusqu'à 6 combinés
Multi-bases	Jusqu'à 4 bases
Poids du combiné avec batteries	115g
Poids de la station de base	125g
Autonomie en veille	Jusqu'à 300 h
Autonomie en conversation	Jusqu'à 12 h
Type de batteries	2 x NiMH AAA
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres
Dimensions du combiné (L x l x e) en mm	28 x 48 x 146
Dimensions de la base (L x l x h) en mm	157 x 107 x 46
Dimensions du support chargeur (L x l x e) en mm	67x77x29
Couleurs disponibles	Noir
Accessoires disponibles	
Divers	

Eco DECT

Economie d'énergie	60 % d'économie d'énergie ¹ grâce à l'utilisation d'une alimentation basse consommation
Commutation en veille	Puissance transmise réduite à pratiquement zéro lorsque le combiné repose en veille sur la base (un seul combiné appairé)
Mode Eco	ECO-Modus: Réduction de la puissance transmise par la base d'environ 80 % ³ , quel que soit le nombre de combinés appairés
Puissance d'émission variable	Réduction automatique de la puissance transmise par le combiné selon son éloignement de la base

N.B. :

Sujet à modifications en termes d'information, de technologie, d'ergonomie et de disponibilité. Les noms de produits cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.