

CAPACITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME

Panasonic®		KX-TDA15	KX-TDA30	KX-TDA100	KX-TDA200
Systeme	Tenant - Multi sociétés	8			
	Classe de Service	64			
	Groupe de lignes	64			
	Groupes de postes	32			
	Groupes de recherche de personnes	32			
	Groupe d'interception	64			
	Groupe de distribution d'appel	64 (32 lignes internes/groupe)			
	MV (PN/PS)	1 unité x 8 canaux	2 unités x 24 canaux		
	MV (DTMF) Group	2 groupe x 24 canaux	2 groupes x 32 canaux		
	Table file d'attente	64 (16 niveaux/table)			
	Idle Extension Hunting Group	64 (16 lignes internes/groupe)			
	Message d'absence (System / Extension)	8 messages x 16 chiffres / 1 message x 16 chiffres			
	Message d'attente	256	512		
	Nombre de caractères (Caller ID)	20			
	Numérotation postes	1-4			
	Parcage d'appel	100			
	Conference	3 x 10 – 8 x 4			
	Code Vérif.	4 chiffres (1000 entrées)			
	Code PIN	10 chiffres (1000 entrées)			
	Code opérateur	16 chiffres (20 entrées)			
Code d'accès PABX daccueil	10 chiffres (10 ent./groupe de lignes externes)				
DDI/DID Table	32 chiffres (1000 entrées)				
Numérotation	Appels d'urgence	32 chiffres (10 entrées)			
	Appel rapide	1-4 chiffres (80 entrées)			
	Numérotation abrégée	32 chiffres (1000 entrées*1)			
	Numérotation personnelle	32 chiffres (10 entrées/extension*2)			
	Numérotation	1 touche 32 chiffres			
	Hot Line 32 chiffres	32 chiffres			
	Accès aux service RNIS	32 chiffres			
	Recomposition	32 chiffres			
	ARS	Plan d'acheminement	16		
Chiffres de tête		16 chiffres (1000 entrées)			
Exception du chiffre de tête		16 chiffres x 200			
Porteuse ARS		10			
Code de facturation détaillée		10 chiffres			
Code d'autorisation		10 chiffres			
Mise en réseau	Table d'acheminement TIE	32 entrées			
	Chiffres de tête	3 chiffres			
	Code PABX	7 chiffres			
Restriction d'appels externes	Niveau de restriction d'appels	7			
	Code de refus de restriction d'appels externes	16 chiffres (100 entrées/niveau)			
	Code d'exception de restriction d'appels externes	16 chiffres (100 entrées/niveau)			
Gestion des taxes	Taux de taxe	8 chiffres			
	Dénomination	3 caracteres			
Log d'appels	Enregistrement des appels sortants	0-100 log/lignes internes			
	Enregistrement des appels entrants	0-100 log/lignes internes			
Mots de passe	Mot de passe de système (administrateur)	4-10 chiffres			
	Mot de passe de système (usager)	4-10 chiffres x 1000			
	Mot de passe manager 4-10 chiffres	4-10 chiffres			
	Mot de passe personnel 4-10 chiffres x 1000	4-10 chiffres x 1000			

*1 8000 entrées pour TDA100/200 avec carte de memoire KX-TDA0105

**2 100 entrées /poste pour TDA100/200 avec carte de memoire KX-TDA0105

PANASONIC - PABX



TDA 15
 Communication professionnelle
 Mobilité avec intégration DECT
 Intégration messagerie vocale



TDA 30
 Communication professionnelle
 Mobilité avec intégration DECT
 Intégration messagerie vocale



TDA 100
 - Communication professionnelle
 - Mobilité avec DECT
 - intégration de courrier vocal
 / téléphonique par ordinateur (CTI)

Panasonic®



TDA 200
 - Communication professionnelle
 - Mobilité avec DECT
 - intégration de courrier vocal
 / téléphonique par ordinateur (CTI)



KX-TDA600NE
 - Mobilité avec DECT/Système
 DECT intégré
 - Système modulaire : capacité
 flexible des modules installés.

PANASONIC - Postes téléphoniques



KX-T7633
 3-Lignes rétro-éclairées,
 et mains-libres. Module 12
 touches et port USB optionnels
 24 touches programmables,



KX-T7630
 3-Lignes rétro-éclairées,
 24 touches programmables,
 et mains libres



KX-T7636
 Twin-Port
 Connexion USB en option
 24 (+12) touches de fonction



KX-T7665
 Twin-Port numérique
 Afficheur à 1 ligne
 mains libres



KX-TCA155
 - Afficheur graphique alphanumérique
 - Identification des appelants
 et liste des appels



KX-TCA255
 - Afficheur graphique alphanumérique
 - Identification des appelants
 et liste des appels