

Téléphone SIP PHONEA[®] II



| | |
|------------|---|
| Flash | • 4 MB NOR Flash |
| RAM | • 16 MB SDRAM |
| Écran | • 128 x 32 pixels rétro-éclairé |
| Clavier | <ul style="list-style-type: none"> • 12 touches de numérotation • 8 touches de fonction mise en attente, mains-libres, messagerie vocale, transfert, BIS, silence, menu, numérotation rapide, dont 3 rétro-éclairées : 2 rouge (messagerie vocale, silence) et 1 verte (mains-libres) • 4 touches raccourcis • 5 touches de navigation • 2 touches volume • Voyant rouge de sonnerie |
| Interfaces | <ul style="list-style-type: none"> • 2 RJ-45 10/100 • 1 RJ9 pour le combiné • Jacks 3.5mm pour le casque • Haut-parleur full-duplex |
| Codecs | <ul style="list-style-type: none"> • G.711 (A-law, ILaw) • G.723.1 • G.729A/B |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Détection de la voix • Générateur de bruit • Annulation écho |
| Protocoles | <ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • Timer de session (RFC4028) • RTP/RTCP (RFC3550, RFC3551) • NAPTR (RFC2915) • STUN (RFC3489) • ARP/RARP (RFC826/903) • SNTP (RFC2030) • DHCP/PPPoE • TFTP/HTTP pour mise à jour • HTTP pour interface config • MWI (RFC3842) • VLAN 802.1p/q • IP-TOS/ Diff. Serv. • SRTP |

| | |
|----------------|--|
| Fonctions | <ul style="list-style-type: none"> • Annuaire 100 entrées • Messagerie vocale • Messagerie instantanée • Conférence à 3 • Réponse automatique • Rappel automatique • Historique des appels : 20 derniers appels perdus 20 derniers appels reçus 20 derniers appels composés • Mise en attente • Transfert • Coupure son • Interception d'appel • Réglage des tonalités • Rejet d'appel • Liste noire • Renvoi d'appel • Indicateur de présence, de lignes partagées • Statistiques d'appels • Identification appelant • Ne pas déranger • Fonction Hot Line • Verrouillage du poste • Choix de sonneries • Numérotation rapide • Touche BIS • Réglage volume • 3 domaines gérés • Relais DTMF In-band, Out-band, SIP Info |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Entrée : 100~240 V, 47~63Hz • Sortie : 12V, 1A • 802.3af PoE (option) |
| Certifications | <ul style="list-style-type: none"> • CE/FCC/CCC • RoHS • Résiste à une chute de 75 cm |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> • (L) 210 x (P) 190 x (H) 86,4 mm • Socle incliné |
| Poids | • 862 g, dont combiné 191 g |
| Documentation | • Langue française |